

IMPRESORA TÉRMICA ONE SEVEN PLUS

ETHERNET + USB + SERIAL

IDEAL PARA BOLETA ELECTRÓNICA, VALES O TICKETS.



- Rapidez de impresión, comunicación y confiabilidad.
- Compatible con comandos ESC/POS
- Diseño compacto
- Carga fácil de papel

ESPECIFICACIONES

TALLA	189,15 × 145,35 × 139,7 MM (PR. × AN. × AL.)
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	260 MM / S
TIPO DE IMPRESORA	IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA
DENSIDAD	576 PUNTOS / LÍNEA
INTERFAZ	USB + LAN + SERIAL
TAMAÑO DE PAPEL	80 MM
TAMAÑO DE IMPRESIÓN	72 MM
DISPONIBLE	
DIÁMETRO DEL ROLLO DE PAPEL	80 MM
GROSOR DEL PAPEL	0,06 ~ 0,08 MILÍMETRO
RESOLUCIÓN	203 PPP
ESPACIADO ENTRE LÍNEAS	3,75 MM (SE PUEDE CAMBIAR POR COMANDO)
TAMAÑO DE CARÁCTER	FUENTE A: 12X24 PUNTOS / FUENTE B: 9X17 PUNTOS / PICTOGRAMA: 24X24 PUNTOS

SOPORTE DE CÓDIGO DE BARRAS	1D: UPC-A / UPC-E / EAN13 (JAN13) / EAN8 (JAN8) / CODABAR / ITF / CODE 39 / CODE 93 / CODE128
	2D: CÓDIGO QR (PREDETERMINADO) / PDF417
JUEGO DE CARACTERES INCORPORADO	PC347 (ESTÁNDAR EUROPEO), KATAKANA, PC850 (MULTILINGÜE), PC860 (PORTUGAL), PC863 (CANADÁ - FRANCIA), PC865 (NORUEGA), EUROPA OCCIDENTAL Y GRECIA, HEBREO, EUROPA DEL ESTE, IRÁN, WPC1252, PC866 (CIRÍLICO N.º 2), PC852 (LATIN2), PC858, IRANII, LETÓN, ÁRABE, PT151 (1251), TCVN3
ALMACENAMIENTO EN CACHÉ	512 KB
MEMORIA TEMPORAL	256 KB
CORTA EL PAPEL	TOTAL Y PARCIAL
VIDA DEL CORTADOR	1,500,000 CORTES
VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN	150 KILOMETROS
ADAPTADOR DE CORRIENTE	110V ~ 240V CA, 50 ~ 60 HZ
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	24V / 2.5A UNIDIRECCIONAL
FUENTE DE LA CAJA FUERTE	24V / 1A UNIDIRECCIONAL
COMANDOS DE CONTROL	COMPATIBLE CON EL COMANDO ESC / POS
SISTEMA OPERATIVO	WIN XP / WIN 7 / WIN 8 / WIN 10
AMBIENTE DE TRABAJO	TEMPERATURA: 0 ~ 45 ° C, HUMEDAD: 10 ~ 80% RH SIN CONDENSACIÓN
ENTORNO DE ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA: -10 ~ 60°C, HUMEDAD: 10 ~ 90% RH SIN CONDENSACIÓN
PESO	1KG