



# SCANNER ONE 7800NX ADVANCE

## USB O SERIAL



- Multi-interfaz (USB-RS232)
- Resistente a caídas
- Rápida lectura

### ESPECIFICACIONES

<b>PROFUNDIDAD DE ESCANEADO DE CAMPO</b>	HASTA 70 "HASTA 70", DERECHA 70 "IZQUIERDA A 70"
<b>CONTRASTE</b>	> = 30%
<b>RESOLUCIÓN</b>	> = 3 mil
<b>TASA DE DECODIFICACIÓN</b>	200 veces / seg
<b>TASA DE ERROR DE BIT</b>	1/8 millones
<b>TIPO DE DECODIFICACIÓN</b>	EAN / 8 DE ENERO, 13; UPC-A; UPC-E; CODIGO-128; CODIGO-93; ESTÁNDAR RSS; LIMITADO, EXPANDIDO, CÓDIGO 39; INTER-DEJADAS 2/5; MATRIZ 2/5; INDUSTRIAL 2/5; CORREO CHINO; MSI; MSI-PLESSEY; CODE-BAR; CÓDIGO 11

<b>PODER</b>	VOLTAJE: DC: 3.5-5.5V ELECTRICIDAD: 50mA (TRABAJO); 25mA (EN ESPERA); 100mA (EL PICO MÁS GRANDE), TAMBIÉN SOPORTE UNA COMSUPCIÓN DE ENERGÍA ULTRABAJA OPCIONAL <1mA (EN ESPERA)
<b>INTERFAZ DE SOPORTE</b>	USB-HID: SOPORTE USB 1.1 LO ANTERIOR, SOPORTE TRES TIPOS DE UART DE BAJA ALTA VELOCIDAD COMPLETA: VELOCIDAD EN BAUDIOS 1200-11500Bps
<b>MM</b>	163 mm x 102 mm x 70 mm (largo x alto x largo)
<b>PESO</b>	183g
<b>FUENTE DE LUZ</b>	650nm ± 10% VLD, potencia <20mW
<b>ANCHO DE ESCANEO</b>	0-750 mm