



SCANNER ONE 8-RAY

USB



- Rapidez de lectura
- Incluye pedestal
- Autosense
- Fácil configuración

ESPECIFICACIONES

Número de modelo	ONE 8-RAY	Talla	L x A x H: 175mm x 73mm x 102mm
Fuente de luz	Diodo láser visible 650nm	Peso	246g
Patrón de escaneo	Escaneo único	Material	ABS+PC
Tasa de decodificación	300 veces/segundo	voltaje	5VDC
Precisión de escaneo	3 mil	Corriente de funcionamiento	85mA
Ancho de escaneo	30 mm @ ventanas de escaneo, 220 mm @ 200 mm	Corriente estática	30mA

Profundidad de campo de escaneo	0-330 mm (0,33 mm piezas 0,9)	Clase de láser	Cumple con los criterios nacionales de grado I para la seguridad del láser
Ángulo de elevación	65 °	EMC	Cumplimiento de CE y FCC DOC
Ángulo de deflexión	55 °	Temperatura de funcionamiento	-0°C to 50°C
Interfaz de soporte	USB	Temperatura de almacenamiento	-40°C to 70°C
Contraste de impresión	10% UPC / EAN 100%	Humedad	5% a 85% de humedad relativa, sin condensación
Patrón de mención	Zumbador, indicador	Niveles de luz	Luz de día, 3000-8000LUX
Modo de escaneo	Automático y manual y continuo	Shock	Diseñado para soportar caídas de 1,5 M
Capacidad de decodificación	EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code 39/Code 93/Code 128/EAN128/Codabar/Industrial 2 of 5 /Interleave 2 of 5/ Matrix 2 of 5/MSI。		